

## \*2、报价清单 (投标分项报价表)

## 投标分项报价表

高精密长寿命齿轮箱绿色制造及齿轮箱总成生产项目-VRV 空调工程							
序号	项目名称及描述	型号参数	单位	数量	全费用综合单价	项目合价	备注
1	空调内机; 四面出风 嵌入式;标 配冷凝水 提升泵	V2-140;额定制冷量 14kW;额定制热量 16kW;风量 1800m <sup>3</sup> /h;耗电量 190W;含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器	台	23	3360	77280	美的 MDV-D140Q4/ BP3N1-E
2		V2-125;额定制冷量 12.5kW;额定制热量 14kW;风量 1800m <sup>3</sup> /h;耗电量 190W;含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器	台	20	3126	62520	美的 MDV-D125Q4/ BP3N1-E
3		V2-100;额定制冷量 10kW;额定制热量 11.2kW;风量 1600m <sup>3</sup> /h;耗电量 190W;含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器	台	7	2876	20132	美的 MDV-D100Q4/ BP3N1-E
4		V2-90;额定制冷量 9kW;额定制热量 10kW;风量 1500m <sup>3</sup> /h;耗电量 100W;含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器	台	1	2784	2784	美的 MDV-D90Q4/B P3N1-E
5		V2-71;额定制冷量 7.1kW;额定制热量 8kW;风量 1000m <sup>3</sup> /h;耗电量 100W;含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器	台	1	2693	2693	美的 MDV-D71Q4/B P3N1-E
6		V2-56;额定制冷量 5.6kW;额定制热量 6.3kW;风量 950m <sup>3</sup> /h;耗电量 80W;含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器	台	7	2636	18452	美的 MDV-D56Q4/B P3N1-E
7		V2-28;额定制冷量 2.8kW;额定制热量 3kW;风量 750m <sup>3</sup> /h;耗电量 80W;含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器	台	1	2407	2407	美的 MDV-D28Q4/B P3N1-E
8	空调内机; 高静压风 管天井式; 标配冷凝 水提升泵	V1-160 额定制冷量 16kW;额定制热量 17kW;风量 2660m <sup>3</sup> /h;耗电量 700W;含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器、帆布软接;	台	7	3615	25305	美的 MDV-D160T1/ BP3N1-E

9	空调内机; 薄型风管 天井式;标 配冷凝水 提升泵	V1-140 额定制冷量 14kW;额定制热量 16kW;风量 1800m <sup>3</sup> /h;耗电量 355W;含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器、帆布软接	台	5	3248	16240	美的 MDV-D140T2/ BP3N1-E
10		制冷量=12.5KW、制热量=14.0KW、功率=138W;含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器、帆布软接	台	9	3187	28683	美的 MDV-D125T2/ BP3N1-E
11		V1-112 额定制冷量 11.2kW;额定制热量 12.5kW;风量 1450m <sup>3</sup> /h;耗电量 262W;含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器、帆布软接	台	25	3125	78125	美的 MDV-D112T2/ BP3N1-E
12		制冷量=10.0KW、制热量=11.2KW、功率=132W;含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器、帆布软接	台	9	3060	27540	美的 MDV-D100T2/ BP3N1-E
13		V1-90 额定制冷量 9kW;额定制热量 10kW;风量 1390m <sup>3</sup> /h;耗电量 231W;含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器、帆布软接	台	6	2932	17592	美的 MDV-D90T2/B P3N1-E
14		V1-80 额定制冷量 8kW;额定制热量 9kW;风量 1390m <sup>3</sup> /h;耗电量 231W;含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器、帆布软接	台	3	2789	8367	美的 MDV-D80T2/B P3N1-E
15		V1-71 额定制冷量 7.1kW;额定制热量 8kW;风量 1000m <sup>3</sup> /h;耗电量 105W;含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器、帆布软接	台	13	2391	31083	美的 MDV-D71T2/B P3N1-E
16		V1-63 额定制冷量 6.3kW;额定制热量 7.1kW;风量 1000m <sup>3</sup> /h;耗电量 105W;含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器、帆布软接	台	4	2167	8668	美的 MDV-D63T2/B P3N1-E
17		V1-56 额定制冷量 5.6kW;额定制热量 6.3kW;风量 800m <sup>3</sup> /h;耗电量 80W;含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器、帆布软接	台	19	2029	38551	美的 MDV-D56T2/B P3N1-E

18		V1-50 额定制冷量 5kW; 额定制热量 5.6kW; 风量 800m <sup>3</sup> /h; 耗电量 80W; 含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器、帆布软接	台	5	1942	9710	美的 MDV-D50T2/B P3N1-E
19		V1-45 额定制冷量 4.5kW; 额定制热量 5kW; 风量 800m <sup>3</sup> /h; 耗电量 80W; 含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器、帆布软接	台	14	1901	26614	美的 MDV-D45T2/B P3N1-E
20		V1-40 额定制冷量 4kW; 额定制热量 4.5kW; 风量 540m <sup>3</sup> /h; 耗电量 72W; 含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器、帆布软接	台	4	1795	7180	美的 MDV-D40T2/B P3N1-E
21		V1-36 额定制冷量 3.6kW; 额定制热量 4kW; 风量 540m <sup>3</sup> /h; 耗电量 72W; 含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器、帆布软接	台	7	1759	12313	美的 MDV-D36T2/B P3N1-E
22		V1-32 额定制冷量 3.2kW; 额定制热量 3.6kW; 风量 510m <sup>3</sup> /h; 耗电量 70W; 含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器、帆布软接	台	4	1738	6952	美的 MDV-D32T2/B P3N1-E
23		V1-25 额定制冷量 2.5kW; 额定制热量 2.8kW; 风量 485m <sup>3</sup> /h; 耗电量 68W; 含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器、帆布软接	台	6	1632	9792	美的 MDV-D25T2/B P3N1-E
24	多联式室外机	制冷量=100.8KW、制热量=112.0KW、制冷/制热功率=27.80/27.18KW; 含基础型钢及减震器	台	1	48883	48883	美的 MDV-1010(36) )W/D2SN1-8X 3
25		制冷量=129.5KW、制热量=144.0KW、制冷/制热功率=35.29/34.58KW; 含基础型钢及减震器	台	2	80401	160802	美的 MDV-1300(46) )W/D2SN1
26		制冷量=135.0KW、制热量=150.5KW、制冷/制热功率=37.34/36.16KW; 含基础型钢及减震器	台	1	83803	83803	美的 MDV-1350(48) )W/D2SN1
27		制冷量=142.0KW、制热量=156.5KW、制冷/制热功率=38.06/36.75KW; 含基础型钢及减震器	台	2	86551	173102	美的 MDV-1420(50) )W/D2SN1

28		制冷量=147.0KW、制热量=163.0KW、制冷/制热功率=39.18/38.36KW;含基础型钢及减震器	台	2	89301	178602	美的 MDV-1470(52)W/D2SN1
29		制冷量=151.0KW、制热量=165.0KW、制冷/制热功率=41.29/40.75KW;含基础型钢及减震器	台	2	92865	185730	美的 MDV-1510(54)W/D2SN1
30		制冷量=160.0KW、制热量=180.0KW、制冷/制热功率=43.5/42.58KW;含基础型钢及减震器	台	2	96430	192860	美的 MDV-1570(56)W/D2SN1
31	线控器	含接线盒	套	200	150	30000	美的
32	全热交换新风换气机组;含镀锌支吊架、吊式弹簧减震器、帆布软接	XF-15;额定风量 1500m <sup>3</sup>	台	3	7690	23070	美的 XFHQ-15DZ/S-C
33		XF-20;额定风量 2000m <sup>3</sup>	台	8	9027	72216	美的 XFHQ-20DZ/S-C
34		XF-25;额定风量 2500m <sup>3</sup>	台	1	10300	10300	美的 XFHQ-25DZ/S-C
35	铜管;含管道保温(按设计要求)、管道支架、管道试压、系统吹扫、气密性试验及抽真空试验	Φ 19.05-Φ 41.3	m	180	233	41940	中佳
36		Φ 19.05-Φ 38.1	m	260	215	55900	中佳
37		Φ 19.05-Φ 31.8	m	140	179	25060	中佳
38		Φ 15.9-Φ 28.6	m	160	150	24000	中佳
39		Φ 12.7-Φ 28.6	m	170	135	22950	中佳
40		Φ 9.5-Φ 22.2	m	175	122	21350	中佳
41		Φ 9.5-Φ 19.05	m	165	108	17820	中佳
42		Φ 9.5-Φ 15.9	m	1150	98	112700	中佳
43		Φ 6-Φ 12.7	m	150	77	11550	中佳
44	冷媒管分歧器	规格型号综合	支	188	150	28200	美的
45	信号线	RVV-2*0.75	m	1500	7	10500	江南
46		RVV-2*0.5	m	1100	8	8800	江南
47	信号线配管	JDG16(含局部开槽、修补、支架)	m	2600	6	15600	公元

48	ABS 风口	规格型号综合	套	140	180	25200	定制
49	风口帆布软接		m <sup>2</sup>	336	22	7392	国标
50	UPVC 管	DN20;含管道保温(按设计要求)、管件、支架	米	750	15	11250	公元
51		DN32 含管道保温(按设计要求)、管件、支架	米	780	23	17940	公元
52		DN40 含管道保温(按设计要求)、管件、支架	米	125	28	3500	公元
53		DN80 含管道保温(按设计要求)、管件、支架	米	40	65	2600	公元
54	空调加氟	R410A	公斤	315	95	29925	杜邦
55	新风风管	镀锌钢板综合(D(b)≤450 壁厚 0.5mm; 450<D(b)≤630 壁厚 0.6mm) 含支架及防腐、风管保温(难燃 B1 级橡塑发泡保温板 30mm)	m <sup>2</sup>	1652	178	294056	定制
56	电动对开多叶调节阀	630*160	个	9	410	3690	凯宏
57		500*160	个	3	370	1110	凯宏
58	70℃防火阀	630*160	个	17	730	12410	凯宏
59		500*160	个	2	430	860	凯宏
60		250*160	个	4	260	1040	凯宏
61		250*120	个	3	250	750	凯宏
62		160*120	个	2	180	360	凯宏
63	对开多叶调节阀	630*160	个	10	180	1800	凯宏
64		500*160	个	6	175	1050	凯宏
65		400*160	个	7	160	1120	凯宏
66		320*160	个	9	130	1170	凯宏
67		250*160	个	19	125	2375	凯宏
68		250*120	个	28	120	3360	凯宏
69		200*120	个	2	115	230	凯宏
70		160*120	个	57	95	5415	凯宏
71	消声器	730*260*800	个	18	850	15300	定制
72		600*260*800	个	6	700	4200	定制
73	新风风口	150*150	个	63	85	5355	定制
74		200*200	个	53	100	5300	定制
75		250*250	个	2	100	200	定制
76	排风风口	810*300	个	12	150	1800	定制
77	防雨百叶	630*200	个	18	105	1890	定制

78		500*200	个	6	85	510	定制
79	开孔修补	该项目现场所需开孔及修补费用	项	1	12500	12500	国标
工程造价						2570379	
注: 全费用综合单价含人工费、材料费、设备费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金、风险、调试、验收、交付使用、培训等一切费用。							

投标人名称 (加盖公章): 建通环境工程有限公司

日期: 2023 年 10 月 16 日

